


Schalldämpfer DLS

- Beschreibung **DLS...-Kompaktschalldämpfer** mit Rohranschluss sind speziell für die kontrollierte Wohnungslüftung ausgelegt. Durch seine spezielle Luftführung und einer Hochleistungs-Kulissen werden hohe Einfügungs-dämpfungen erzielt.
- Material Gehäuse aus sendzimir verzinktem Stahlblech
- Artikel-Nr. **38008**



Einfügungsdämpfungsmass $De, \text{okt. [dB]}$, Druckverlust Δp [Pa]
Atténuation par insertion $De, \text{okt. [dB]}$, perte de charge Δp [Pa]

Typ type	Ø D [DN]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	VL [m ³ /h]	fm [HZ]								Δp [Pa]
						63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
DLS125/500	125	280	200	500	150	7	13	15	20	21	25	25	21	4
DLS125/700	125	280	200	700	150	9	19	23	28	29	35	35	29	5
DLS125/900	125	280	200	900	150	12	24	27	36	38	45	45	37	6
DLS125/1200	125	280	200	1200	150	16	32	35	48	50	50	50	49	7
DLS160/500	160	280	200	500	200	7	13	15	20	21	25	25	21	10
DLS160/700	160	280	200	700	250	9	19	23	28	29	35	35	29	11
DLS160/900	160	280	200	900	250	12	24	27	36	38	45	45	37	13
DLS160/1200	160	280	200	1200	250	16	32	35	48	50	50	50	49	15
DLS180/500	180	280	200	500	250	7	13	15	20	21	25	25	21	15
DLS180/700	180	280	200	700	350	9	19	23	28	29	35	35	29	13
DLS180/900	180	280	200	900	350	12	24	27	36	38	45	45	37	14
DLS180/1200	180	280	200	1200	350	16	32	35	48	50	50	50	49	16
DLS200/500	200	350	280	500	350	7	11	18	31	44	42	29	22	19
DLS200/700	200	350	280	700	350	8	12	19	36	50	48	31	24	20
DLS200/900	200	350	280	900	350	10	13	21	41	50	50	34	25	21
DLS200/1200	200	350	280	1200	350	12	17	25	48	50	50	40	29	23
DLS250/500	250	350	280	500	450	6	9	15	27	38	35	24	19	18
DLS250/700	250	350	280	700	450	7	10	17	32	45	41	27	20	19
DLS250/900	250	350	280	900	450	8	11	18	37	50	48	30	22	20
DLS250/1200	250	350	280	1200	450	10	14	23	45	50	50	36	25	22

• Messwerte oberhalb 50 db werden Praxisgerecht mit 50 db angegeben